

MULTIUSAGES

CARACTERISTIQUES



TABOURET

ASSISE	Structure interne en panneau de particules ép 18 mm, rembourrée d'une mousse ép. 20mm / Densité 18kg/m3 Revêtement en tissu Bali noir, 100% Polyoléfine
PIEtement	Base 5 branches Nylon noir, ø 600mm. Lift à gaz, course de 200mm, réglage via une manette latérale Roulettes Roulettes ø 50 mm pour sol souple (corps et chape en polypropylène)

DIMENSIONS & POIDS

DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)	
Largeur	ø 600
Profondeur	ø 600
Hauteur	480/680
DIMENSIONS UTILES (en mm)	
Hauteur assise	480/680
Largeur x Profondeur d'assise	ø 340



MULTIPURPOSE STOOL

FEATURES



STOOL

SEAT	Internal structure made from particle board THK 18 mm, covered with foam padding, THK 20 mm / Density 18 kg/m ³ Black Bali fabric covering, 100% polyolefin
BASE	5-point star base Black nylon, ø 600 mm. Gas lift mechanism, adjustment range of 200 mm, adjusts thanks to a side lever Castors Castors for soft floors ø 50 mm (polypropylene body and casing)

DIMENSIONS & WEIGHT

OVERALL DIMENSIONS (in mm)	
Width	ø 600
Depth	ø 600
Height	480/680
USABLE DIMENSIONS (in mm)	
Seat height	480/680
Width x Seat depth	ø 340



UNIVERSELE STOELN

KENMERKEN



KRUK

ZITTING	Binnenstructuur van houtvezelplaat, dikte 18 mm, met daarop een schuimkussen, dikte 20 mm / Dichtheid 18kg/m ³ Overtrokken met zwarte Bali stoffen, 100% Polyolefine
POOT	5-armige poot Zwart nylon, ø 600 mm. Gaslift, bereikt 200 mm, bediend met laterale hendel Wielen Wielen ø 50 mm voor zachte vloeren (behuizing en loopvlak van polypropyleen)

AFMETINGEN & GEWICHT

TOTALE AFMETINGEN (in mm)	
Breedte	ø 600
Diepte	ø 600
Hoogte	480/680
BRUIKBARE AFMETINGEN (in mm)	
Zithoogte	480/680
Breedte x Diepte zitting	ø 340

